

Tekniske specifikationer

Persienne
Type JM-S, L og XL

Persienne type JM-S	Overskinne	Bredde på lamel	Betjening	Min. bredde	Maks. bredde	Maks. højde	Maks. areal
	bredde 25 mm x højde 24 mm	16 mm	Snor/stav	350 mm	3.000 mm	3.000 mm	5 m ²
		25 mm					
		35 mm					
	bredde 25 mm x højde 24 mm	16 mm	Kædetræk	400 mm	3.000 mm	3.500 mm	1,0 m ² ¹
		25 mm					2,5 m ² ²
		35 mm					5,0 m ² ³
	bredde 25 mm x højde 24 mm	16 mm	Drejestang (ikke aftagelig)	600 mm	3.000 mm	3.500 mm	3,5 m ²
		25 mm					
		35 mm					
Persienne type JM-L	Overskinne	Bredde på lamel	Betjening	Min. bredde	Maks. bredde	Maks. højde	Maks. areal
	bredde 41 mm x højde 43 mm	25 mm	Kædetræk	390 mm	4.000 mm	3.600 mm	6 m ²
		35 mm		450 mm ⁴		3.600 mm	
		50 mm		510 mm ⁵		4.000 mm	
	bredde 41 mm x højde 43 mm	25 mm	Drejestang	390 mm	4.000 mm	3.600 mm	7 m ²
		35 mm		450 mm ⁴		3.600 mm	
		50 mm		510 mm ⁵		4.000 mm	
	bredde 41 mm x højde 43 mm	25 mm	24 V motor	390 mm	4.000 mm	3.600 mm	4 m ²
		35 mm		450 mm ⁴		3.600 mm	
		50 mm		520 mm ⁵		4.000 mm	
Persienne type JM-XL	Overskinne	Bredde på lamel	Betjening	Min. bredde	Maks. bredde	Maks. højde	Maks. areal
	bredde 59 mm x højde 51 mm	25 mm	Drejestang (ikke aftagelig som standard)*	600 mm	4.000 mm	3.600 mm	14 m ²
		35 mm				3.600 mm	16 m ² ⁶
		50 mm				4.000 mm	
	bredde 59 mm x højde 51 mm	25 mm	230 V motor	600 mm	4.000 mm	3.600 mm	14 m ²
		35 mm				3.600 mm	16 m ² ⁶
		50 mm				4.000 mm	

*: Aftagelig drejestang kan bestilles mod tillæg

¹: Gear forhold 1:1, ²: Gear forhold 3:1, ³: 4.8:1

⁴: fra bestillingshøjde 2.000 mm, ⁵: fra bestillingshøjde 3.500 mm

⁶: Koblede persienner op til 30m²